

LA SOLUZIONE ALL IN ONE COMPATTA E VERSATILE

PERFETTO SU I SAFEMONEY



NEL DETTAGLIO

MONITOR DA 15"/18,5"/21,5"



SELPAY KIOSK ALL IN ONE È LA POSTAZIONE ALL IN ONE COMPATTA E VERSATILE IDEALE PER GLI ACQUISTI SELF SERVICE CON PAGAMENTI ELETTRONICI. È PROGETTATA PER ACCOGLIERE TRE DIVERSE DIMENSIONI DI MONITOR.

CARATTERISTICHE

SCANNER	2D (emulazione tastiera USB)	TOUCHSCREEN	Capacitivo 10 punti, IP54
SENSORE DI PROSSIMITÀ	segnala “avvicinamento”, “stazionamento”, “allontanamento” di un operatore	POS BANCARIO	Retail PINpad PAX Q25
STAMPANTE	IT-ONE Ditronetwork Fiscale/Telematica termica		
TASTIERA DI SERVIZIO	interna K28 con display operatore 2x20	ALIMENTAZIONE	115W 100-240VAC
CASE	in metallo nero	MONTAGGIO	su piano tramite quattro fori
SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 IoT/Linux (optional)	LED DI CONTROLLO	solo su versioni unattended

MODELLI



DIMENSIONI	HxLxP* 575x358x285* (profondità senza pinpad)	HxLxP* 545x450x285* (profondità senza pinpad)	HxLxP* 773x335x285* (profondità senza pinpad)
PESO	15.5Kg	16Kg	17,5Kg
DISPLAY CLIENTE	optional VFD 2X20 optional dual monitor 10.1"	optional dual monitor 11.6"	-

CONFIGURAZIONE

SCHEDA MADRE	CPU: Intel Celeron J4125 2.0GHz Fanless MEMORIA RAM: 4Gb RAM DDR4 SSD: 128Gb SSD MSATA <hr/> CPU: intel i5-5200U MEMORIA RAM: 8Gb RAM DDRIII SSD: 256Gb SSD MSATA	CPU: Intel Celeron J4125 2.0GHz Fanless MEMORIA RAM: 4Gb RAM DDR4 SSD: 128Gb SSD MSATA	CPU: Intel Celeron J6412 MEMORIA RAM: 8Gb RAM SSD: 128Gb SSD Wi-Fi Card inclusa
CONNESSIONI	1xDC IN - 1xHDMI - 1xLine-out 1xLAN 100M - 1xVGA - 1xMlc-in 2xUSB 2.0 post. - 2xUSB 2.0 - 2xUSB 3.0 2xRS232 (powered) vers. J4125 1xRS232 RJ11 vers.I5	1xHDMI - 1xVGA - 2xUSB 2.0 1xLAN 100M- 2xUSB 3.0 (I/O), 3xUSB 2.0 - 1xMlc - 1xSpeaker 2xRS232 (powered)	1xHDMI - 1xVGA - 2xUSB 2.0 1xLAN 100M- 3xUSB 2.0 - 1xMlc - 1xSpeaker 2xRS232 (powered)



Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italy
 e-mail: info@ditronetwork.com
 sito: www.ditronetwork.com